



ENERGETIKA

NOVINKY



www.elvac.eu

RTU s bateriovým napájením – RTU7B

- Pro aplikace sběru dat v lokalitách bez možnosti síťového napájení, typicky vodoměrné šachty, vodojemy, produktovody
- 4 digitální a 2 analogové vstupy
- Integrovaný GSM/GPRS/LTE modem
- Volitelné rozhraní RS-485 (Modbus/RTU) nebo M-Bus
- USB rozhraní pro lokální konfiguraci, dálková konfigurace přes modem
- Komunikace protokolem DNP3 nebo Modbus/TCP
- Robustní hliníková skříňka s krytím IP68
- Provoz na jednu sadu baterií cca 1 až 2 roky (podle intenzity komunikace)



Rychlá měřicí karta pro RTU7M

- 4 kanály, simultánní vzorkování 40MS/s
- Rozlišení 8b, paměť 1MB/kanál
- Rozsahy od 40mV do 1,28V
- Rozhraní 2x Ethernet 100Mb/s
- Aplikace: analýza přechodových dějů, detekce poruchových stavů (detektor poruch na izolovaných vodičích VN)
- Možnost modifikací HW i SW dle požadavků zákazníka

Přenosný detektor zemního spojení ELF7

- Pomáhá lokalizovat přesné místo poruchy
- Měření je prováděno kvalifikovaným technikem z bezpečné pozice v úrovni terénu pod VN vedením, zatímco přístroj automaticky detekuje existenci zemního spojení a určuje jeho relativní polohu vzhledem k bodu měření



Hasičská 53
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Czech Republic

Tel.: +420 597 407 320 - 6
E-mail: sales@elvac.eu
Web: www.elvac.eu