

DM2-W185K – Špičkový průmyslový monitor pro náročné aplikace

S hrdostí představujeme nejnovější průmyslový monitor DM2-W185K z portfolia iEi Integration, který je navržen tak, aby splňoval potřeby moderní průmyslové automatizace. Tento monitor kombinuje robustní konstrukci s pokročilými funkcemi, které zaručují vysokou spolehlivost a výkon v náročných podmínkách.

Klíčové vlastnosti DM2-W185K

Robustní design: Monitor DM2-W185K je vybaven předním panelem s certifikací IP65, což znamená, že je plně odolný proti prachu a vodě. To zajišťuje jeho dlouhou životnost a spolehlivý provoz v náročných průmyslových prostředích.

Vysoká kvalita obrazu: S úhlopříčkou 18,5 palců a rozlišením 1920x1080 pixelů poskytuje monitor ostrý a jasný obraz. Jas 350 cd/m² a kontrastní poměr 1000:1 zaručují vynikající vizuální zážitek.

Dotyková obrazovka: 10-bodová projekční kapacitní dotyková obrazovka s anti-UV

a anti-glare povrchem umožňuje snadné ovládání i v jasně osvětlených prostředích.

Integrovaná kamera a reproduktory: Vestavěná kamera je ideální pro aplikace s rozpoznáváním obličeje a další AI technologie. Přední reproduktory zajišťují čistý a srozumitelný zvuk i při montáži monitoru do panelu.

Široké možnosti připojení: Monitor podporuje rozhraní HDMI, VGA a DisplayPort, což zajišťuje flexibilitu při připojení k různým zařízením. K dispozici jsou také čtyři porty USB 3.2 Gen1 Type-A pro snadné připojení dalších periferií.

Technické specifikace

- Rozlišení: 1920x1080 pixelů
- Úhly pohledu: 170° horizontálně i vertikálně
- I/O porty: 1x VGA (DB-15), 1x HDMI, 1x DisplayPort 1.1, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen1 Type-B, Line out, 9 - 36V DC jack
- Rozměry: 458,4 x 288,8 x 50,5 mm
- Provozní teplota: -20 °C až 60 °C
- Certifikace: CE/FCC/UKCA Class A

Aplikace a výhody

Monitor DM2-W185K patří do řady monitoru DM2, kde jsou k dispozici velikosti LCD 10 - 24".



Samozřejmostí je variabilita montáže: do panelu, na zeď přes VESA, na ramenný držák, do 19" RACKu nebo do dveří rozvaděče. Jeho robustní konstrukce a pokročilé funkce ho činí perfektním pro použití ve výrobních závodech, logistických centrech, zdravotnictví a dalších odvětvích, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a odolnost.

Díky monitorům DM2 tak získáte technologii, která zlepší efektivitu a bezpečnost ve vaší firmě.

Pro více informací a objednávky navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.



Zaujal Vás tento produkt? Chcete ho koupit nebo získat další informace? Napište nám na ipc@elvac.eu nebo zavolejte na +420 597 407 321.

ELVAC a.s.

Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava

www.elvac.eu

ELVAC
www.elvac.eu

ELVAC a.s.
Hasičská 53
700 30 Ostrava-Hrabůvka

☎ 597 407 313 | 321 | 326
✉ sales@elvac.eu

ELVAC a.s. | průmyslová a speciální PC



Mobilní aplikace



Jednodeskové PC

Vestavné PC



Panelové PC
pro automatizaci



| www.industrial-pc.cz | www.moxa.cz | www.eizoshop.cz | www.icpcon.cz | www.rtu.cz |

Brzdění protiproudem u motoru

Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabráňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase.

Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například s použitím ruční síly nebo jakékoliv jiné síly způsobující otáčení hřídele poté, co byl zastaven, nemělo za následek nebezpečný stav.

